



Technische Daten Autobetonpumpen:

| Autobetonpumpe | M20 | M24 | M32 | M36 | M42 | M52 | M58 | M62 | M67 |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Reichhöhe | 19,6 m | 23,60 m | 32,90 m | 35,60 m | 41,60 m | 52,00 m | 57,30 m | 61,10 m | 66,20 m |
| Reichweite | 15,80 m | 19,70 m | 28,00 m | 31,70 m | 37,60 m | 48,20 m | 53,60 m | 57,10 m | 61,10 m |
| Reichtiefe | 10,40 m | 14,50 m | 20,80 m | 23,70 m | 30,70 m | 39,95 m | 42,40 m | 44,30 m | 44,50 m |
| Ausfalthöhe | 3,85 m | 4,90 m | 7,70 m | 8,70 m | 8,60 m | 12,30 m | 12,30 m | 23,00 m | 17,10 m |
| Stützbreite vorne | 3,85 m | 5,60 m | 6,30 m | 6,30 m | 7,90 m | 10,50 m | 9,30 m | 12,10 m | 12,40 m |
| Stützbreite hinten | 2,15 m | 2,60 m | 6,30 m | 6,30 m | 7,90 m | 9,90 m | 12,10 m | 12,30 m | 15,10 m |
| Einseitig vorne | - | 5,60 m | 4,60 m | 3,90 m | 5,10 m | 7,00 m | 5,70 m | 8,80 m | - |
| Einseitig hinten | - | 2,60 m | 4,90 m | 5,70m | 5,20 m | 6,45 m | 8,30 m | 8,30 m | - |
| Stützlast vorne | 110 kN | 140 kN | 165 kN | 180 kN | 225 kN | 350 kN | 385 kN | 435 kN | 380 kN |
| Stützlast hinten | 70kN | 95 kN | 155 kN | 185 kN | 235 kN | 265 kN | 325 kN | 410 kN | 410 kN |
| Fahrzeughöhe | 3,85 m | 3,90 m | 3,95 m | 3,95 m | 4,00 m | 3,99 m | 3,98 m | 4,00 m | 4,00 m |
| Fahrzeuglänge | 8,40 m | 8,80 m | 10,70 m | 11,30 m | 11,55 m | 12,40 m | 14,20 m | 15,30 m | 16,60 m |